

**SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

PRALNICOWIRÓWKA WOLNOSTOJĄCA WYSOKOOBROTOWA	
WYMAGANIA PODSTAWOWE:	
Załadunek	min. 13 kg
Ilość	2 szt.
Podgrzew	Parowy - pomieszczenie pralni wyposażone jest w instalację pary technologicznej
Moc podgrzewu	3-4 bar
Sterowanie urządzenia	Elektroniczne Sterownik w pełni programowalny pozwalający na zmianę kluczowych parametrów prania
Programy prania	Zainstalowanych minimum 20 programów prania dedykowanych do różnego rodzaju tkanin i zabrudzeń
Obroty wirowania	Min.1075 obr/min
Współczynnik odwirowania G	400
Wykonanie bębna	Bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej
Wykonanie obudowy	Przedni, górny i boczne panele wykonane ze stali nierdzewnej
Średnica otworu drzwi	min. 410 mm
Wymiary urządzenia	Ograniczone ze względu na warunki techniczne pomieszczenia pralni, tj. szerokość maszyny nie może być większa niż 880 mm ze względu na szerokość drzwi 900 mm, którymi odbędzie się transport pralnicowirówki.
PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE:	
Zasilanie	380V/3N/50Hz
Zawory parowe	1 x 1/2"
Zawory wodne	2 x 3/4"
Zawór spustowy	1 x 3"
POZOSTAŁE WYMAGANIA:	
Dostawa	Do pomieszczenia pralni w siedzibie Zamawiającego
Transport	Na koszt Wykonawcy
Okres gwarancyjny	Min. 36 miesięcy licząc od dnia dostawy urządzenia

Montaż i pierwsze uruchomienie	Na koszt Wykonawcy
Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia	Na koszt Wykonawcy
Wykonanie ekspertyzy starych urządzeń	Na koszt Wykonawcy
WYMAGANE DOKUMENTY:	
Stosowne certyfikaty	Wymagany certyfikat CE
Instrukcja obsługi	Wymagana w języku polskim
Karta gwarancyjna	Wymagana w języku polskim

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Irena Osiak